

697 1 1 1 09 LS 1

Famiglia / Family

697 : ISO 7653 - Ø 80 - 4fori / holes
IN/OUT ports - BSPP

Albero / Shaft

1 : DIN 5462 8x32x36 (ISO14)
2 : SAE C - 14T 12/24 32-4

Porte / Ports

1 : BSPP (GAS)
5 : UNF

Fondello posteriore / Rear cover

1 AX : Assiale / Axial (**STANDARD**)
2 RV : Radiale verticale SENZA albero passante / Radial vertical WITHOUT thru-shaft
3 PV : Radiale verticale CON albero passante / Radial vertical WITH thru-shaft (**TANDEM**)
4 RO : Radiale orizzontale SAE SENZA albero passante / SAE radial horizontal WITHOUT thru-shaft
5 PO : Radiale orizzontale SAE CON albero passante / SAE radial horizontal WITH thru-shaft (**TANDEM**)

Rotazione Limitazione cilindrata Rotation Displacement adjustment

1 : DESTRA nessuna limitazione
RIGHT no adjustment
2 : DESTRA con limitazione (**ADJUSTABLE**)
RIGHT with adjustment
6 : SINISTRA nessuna limitazione
LEFT no adjustment
7 : SINISTRA con limitazione (**ADJUSTABLE**)
LEFT with adjustment

Regolatore / Control

LS : LS Load sensing
PI : Pressione idraulica / Hydraulic pressure
PE : Pressione elettrica / Electric pressure
PW : Regolatore a potenza costante / Power control
BE : Regolatore differenza pressione costante
Constant pressure difference

Cilindrata / Displacement

06 60 cc
09 90 cc
11 110 cc
13 130 cc
15 150 cc

Le versioni **ADJUSTABLE**, prevedono una vite di regolazione posteriore che limita la cilindrata della pompa a valori inferiori a quella nominale.
The **ADJUSTABLE** versions consists of a rear setting screw that limits the displacement of the pumps to lower values than the nominal one.



Le pompe con il **FONDELLO POSTERIORE** serie **PO - PV (TANDEM)** possono montare le applicazioni codice 114650xxxxx elencate da pagina 41. Le applicazioni sono da ordinare separatamente alla pompa.
Pumps with the **PO - PV (TANDEM)** series **REAR COVER** can mount the applications code 114650xxxxx listed from page 41.
Applications are to be ordered separately at the pump.